

M602FX



Compact 6-channel 2-bus mixer

Dopo aver fornito per anni a migliaia di utilizzatori soddisfatti i migliori strumenti di missaggio, abbiamo deciso di rinnovare la nostra Serie M con un ampio assortimento di novità. I nuovi mixer compatti Series M sono stati aggiornati con caratteristiche avanzate e dotati di un nuovo raffinato design. Oltre a mantenere la qualità audio superiore, il set completo di funzioni e il numero di ingressi MIC più elevato della categoria, che sono stati i punti di forza della serie precedente, abbiamo introdotto una serie di funzioni 'intelligenti' aggiuntive, tra cui il routing USB ed i COMPRESSORI sui canali di ingresso. Tutti i modelli includono uno dei migliori processori di effetti della categoria, il DSP PROFEX a 24 bit di PROEL, in grado di fornire 256 presets di qualità superiore (inclusi mono e stereo TAP DELAY e TAP DELAY + REVERB) con un comodo display LCD. Ideati e progettati in Italia dal Dipartimento Ricerca e Sviluppo PROEL, i mixers Serie M sono alloggiati in eleganti case in metallo ultra-resistenti con fianchi in ABS, in grado di garantire un utilizzo prolungato senza problemi. Caratteristica unica nella categoria, tutti i modelli includono di serie sia la borsa imbottita per il trasporto che gli adattatori per il montaggio in rack standard da 19". Il super-portatile M602FX, con due canali mono e due canali stereo, fornisce all'utilizzatore più esigente tutte le funzioni necessarie per mixare un numero limitato di canali con la massima accuratezza.

Codice Proel: M602FX

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo sistema	Compact 6-channel 2-bus mixer
Alimentazione	18 VAC 500 mA (use only supplied AC/AC ADAPTER) Mains Supply Voltage: 110-120 VAC ($\pm 10\%$) 50 / 60 Hz (US plug) 230-240 VAC ($\pm 10\%$) 50 / 60 Hz (EU plug) 240 VAC ($\pm 10\%$) 50 / 60 Hz (UK plug)
Connettori di ingresso	Mic Input: Balanced XLR-F; Line Input: Balanced JACK;
Sensibilità ingressi	MONO INPUT CHANNEL - Mic Input: from -10 to -50 dB; MONO INPUT CHANNEL - Line Input: from +20 to -20 dB; STEREO INPUT CHANNEL - Mic Input: -0 / -40 dB; STEREO INPUT CHANNEL - Line Input: +20 / -20 dB;
Impedenza di ingresso	MONO INPUT CHANNEL - Mic Input: 2 Kohm; MONO INPUT CHANNEL - Line Input: 10 Kohm; STEREO INPUT CHANNEL - Mic Input: 2 Kohm; STEREO INPUT CHANNEL - Line Input: 10 Kohm;
Equalizzazione canale ingresso mono	HIGH (shelving): ± 15 dB @ 12KHz; MID (peaking): ± 15 dB @ 2.5KHz; LOW (shelving): ± 15 dB @ 80Hz;
Equalizzazione canale ingresso stereo	HIGH (shelving): ± 15 dB @ 12KHz; MID (peaking): ± 15 dB @ 2.5KHz; LOW (shelving): ± 15 dB @ 80Hz;

SPECIFICHE TECNICHE

Effetti incorporati 256 (16 presets x 16 variations): HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverb; STEREO and MONO TAP DELAY; REV + DELAY, REV + TAP DELAY, REV + CHORUS

Intermodulazione meas. at 1 KHz: > 82 dBu;

Assorbimento di potenza 32 W

Rumore HUM & Noise unweighted: < -93 dBu;
THD + Noise at +4dB, 1kHz: < 0,008 %;

Peso 1.8 kg (3.9690 lb)

Dimensioni (L x A x P) 240 x 85 x 272 mm

Barcode 8032496003656

Brand PROEL